



* N.B. inbraakveilige uitvoering + stalen doppen tegen meerprijs leverbaar

Dubbelstaafmat maas 50x200 mm.

DSM

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
① Hoogte	±630	±830	±1030	1230	1430	1630	1830	2030	2230	2430
② Maaswijdte	50x200	50x200	50x200	50x200	50x200	50x200	50x200	50x200	50x200	50x200
③ Ø Draad	vert.1xØ6	vert.1xØ6	vert.1xØ6	vert.1xØ6	vert.1xØ6	vert.1xØ6	vert.1xØ6	vert.1xØ6	vert.1xØ6	vert.1xØ6
	horz.2xØ8	horz.2xØ8	horz.2xØ8	horz.2xØ8	horz.2xØ8	horz.2xØ8	horz.2xØ8	horz.2xØ8	horz.2xØ8	horz.2xØ8
④ Staander	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60
⑤ h.o.h. standers	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580

Overige specificaties:

Maatvoering: Bovenstaande tabel betreft de standaard uitvoering. Afwijkende maten op aanvraag. Alle maten in mm.
 Tussenstaander: Thermisch verzinkt volgens NEN 1275. Staander wordt afgesloten met pvc dop.
 Hekelement: Thermisch verzinkt volgens NEN 50976, bestaande uit gepuntlaste stalen draden verticaal Ø1x6 mm, en horizontaal Ø2x8 mm. Bevestiging door middel van zware klembeugels met RVS-bouten en anti-diefstal moeren.
 Coating: (Extra behandeling) DIN 50939. Standaard kleur dennegroen (RAL 6009). Andere kleuren op aanvraag.
 Fundering: Staander ca. 800 mm. in de grond geheid en voorzien van schetsplaten.
 Optie: aangestort met beton.

Wijzigingen voorbehouden.