



TPG

	breedte	1000	1000	1000	1000	1000
	hoogte	1000	1250	1500	2000	2500
① Vrije doorgang		995	995	995	995	995
② h.o.h. kolom		1115	1115	1115	1115	1115
③ Breedte vleugel		1000	1000	1000	1000	1000
④ Ø kolom		60	60	60	60	60
⑤ ▯ frame vleugel		40x40x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2
⑥ Ø gaasdraad		4	4	4	4	4
⑦ Maaswijdte		50	50	50	50	50
⑧ Fundatie		schetsplaten	schetsplaten	schetsplaten	schetsplaten	schetsplaten

Overige specificaties:
 Maatvoering: De maten hierboven zijn standaard. Elke andere afmeting op aanvraag. Alle maten in mm.
 Puntenkam: Poorten met hoogte 1500, 2000 en 2500 standaard met puntenkam.
 Opp. behandeling: Al het metaal is thermisch verzinkt volgens NEN 1275.
 Coating: Extra opp. behandeling: polyester coating, gemoffeld. Standaard kleur donkergroen (RAL 6009). Andere kleuren op aanvraag.
 Hang- en sluitwerk: Dag- en nachtslot met aluminium deurkruk. Euro-profiel cylinder.
 Gaasaansluiting: Gaas is vervlochten met gezet Ø 8, gelast aan de kolom.

Wijzigingen voorbehouden.