



GH GHR GHS	type hoogte	GH					GHR					GHS				
		1000	1250	1500	2000	2500	1000	1250	1500	2000	2500	1000	1250	1500	2000	2500
①	Gaashoogte	1000	1250	1500	2000	2500	1000	1250	1500	2000	2500	1000	1250	1500	2000	2500
②	Totale hoogte	1000	1250	1500	2000	2500	1250	1500	2000	2500	3000	1250	1500	2000	2500	3000
③	Lengte staanders	1750	2000	2250	2750	3250	1750	2000	2250	2750	3250	1750	2000	2250	2750	3250
④	Aantal puntdraden						2	2	3	3	3	2	2	3	3	3
⑤	Aantal spandraden	2					2					2				
⑥	Ø bovenbuis	Ø 41.5					Ø 41.5					Ø 41.5				
⑦	Ø staanders	Ø 60					Ø 60					Ø 60				
⑧	Puntdraadhouder	—					recht (A)					schuin (B)				

Overige specificaties:

Maatvoering: De maten hierboven zijn standaard. Elke andere afmeting op aanvraag. Alle maten in mm.
 Gaas: Harmonica gaas; geplastificeerd, kleur donkergroen, maaswijdte 50 x 50 mm., draaddikte 3,1 mm. Andere maaswijdte, draaddikte en kleuren op aanvraag.
 Puntdraad: Motto-puntdraad, dubbelgevlochten, geplastificeerd, kleur donkergroen.
 Spandraad: Geplastificeerd, draaddikte 3,8 mm., kleur donkergroen.
 Staanders: Onderlinge afstand h.o.h. 3000 mm. Thermisch verzinkt volgens NEN 1275, coating op aanvraag.
 Bovenbuis: Uitvoering als staanders.
 Fundering: De staanders worden ca. 900 mm. via het inslagsysteem in de grond geheid. Optie: schetsplaat of prefab betonvoet.

Wijzigingen voorbehouden.