



# TPS

breedte

**1000**
**1000**
**1000**
**1000**
**1000**

hoogte

1000

1250

1500

2000

2500

① Vrije doorgang	995	995	995	995	995
② h.o.h. kolom	1115	1115	1115	1115	1115
③ Breedte vleugel	1000	1000	1000	1000	1000
④ Ø kolom	60	60	60	60	60
⑤ ▢ frame vleugel	40x40x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2
⑥ h.o.h. spijlen / Ø spijlen	±150/25	±150/25	±150/25	±150/25	±150/28
⑦ Fundatie	schetsplaten	schetsplaten	schetsplaten	schetsplaten	schetsplaten

**Overige specificaties:**
**Maatvoering:**

 De maten hierboven zijn standaard. Elke andere afmeting op aanvraag.  
 Alle maten in mm.

**Puntenkam:**

Poorten met hoogte 1500, 2000 en 2500 standaard met puntenkam.

**Opp. behandeling:**

Al het metaal is thermisch verzinkt volgens NEN 1275.

**Coating:**

Extra opp. behandeling: polyester coating, gemoffeld. Standaard kleur donkergroen (RAL 6009). Andere kleuren op aanvraag.

**Hang- en sluitwerk:**

Dag- en nachtslot met aluminium deurkruk. Euro-profiel cylinder.

**Gaasaansluiting:**

Gaas is vervlochten met gezet Ø 8, gelast aan de kolom.

*Wijzigingen voorbehouden.*