



# SHW

type

**SHW**
**SHW**
**SHW**
**SHW**
**SHW**

hoogte

1000

1250

1500

2000

2500

① Totale hoogte	±1000	±1250	±1500	±2000	±2500
② Boven/onder koker	50x30x2	50x30x2	50x30x2	50x30x2	50x30x2
③ Ø Spijlen	25	25	25	25	28
④ h.o.h. spijlen	±150	±150	±150	±150	±150
⑤ Staander	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60
⑥ h.o.h. staanders	2550	2550	2550	2550	2550

*Overige specificaties:*
**Maatvoering:**

 Bovenstaande tabel betreft de standaard uitvoering.  
 Afwijkende maten op aanvraag. Alle maten in mm.

**Puntenkam:**

Hekwerk met hoogte 1500, 2000 en 2500 worden standaard voorzien van een puntenkam.

**Tussenstaander:**

Thermisch verzinkt volgens NEN 1275. Staander wordt afgesloten met kunststof afdekkop.

**Hekelement:**

Thermisch verzinkt volgens NEN 1275. Boven- en onderkoker voorzien van stalen inslagstuk.

**Coating:**

Bevestiging d.m.v. klembeugels met RVS-antidiefstalmoeren.

Extra behandeling. Standaard kleur donkergroen (RAL 6009).

Andere kleuren op aanvraag.

**Fundering:**

De staanders worden ca. 800 mm. via het inslagstelsel in de grond geheid en voorzien van een schetsplaat. Optie: staanders aangestort met beton.

*Wijzigingen voorbehouden.*